

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 2017 WÖHR AUTO PARKING SISTEMA

□ Čišćenje I održavanje 2017 of WÖHR Auto Parking Sistema sa površinskom zaštitom 2017:
Parkingliftova (1-,2-,3-x)/Parking Platformi, Rotacionih Platformi /Combiliftova

1 Čišćenje Auto Parking Sistema

1.1 Osnovno čišćenje gornje strane platforme

Redovno čišćenje gornje strane platforme pomaže očuvanju sistema I potpuno je neophodno. Platforme nadvožene automobilima treba suvo čistiti metenjem ili usisavanjem.

učestalost

rang

bar 1godišnje

1.1.1

Prvo osnovno čišćenje se obavi uz SIV-inače Vidi 1.1.2

1.1.2

Suvo čišćenje parking siste. (1xgodišnje) po ponudi Lokalnog WÖHR partnera

1.2. Čišćenje zimi

U zimskim mesecima može doći do većeg zaprljanja ili oštećenja od snega, leda, drumske soli, rizle I dr. Kada su platforme u upotrebi zimi treba poštovati sledeće:

1.2.1 zimi uklanjati kondenzacije,naročito ispod gornje platforme

kada se kapi skupe

1.2.1

Ispod gornje platforme

kupac sam

1.2.2.Sneg,led,drumska so I ostaci prljavštine moraju se ukloniti sa Platforme

zimi ,ako je potrebno više puta mesečno

1.2.2

kupac sam

1.2.3 Sprovesti temeljno čišćenje platforme i šina Parking sistema Platforma 501 metlom , vakum usisivačem ili vodenom puškom (voda iz vodovoda pod pritiskom 5 bara)(ne koristiti čistače pod visokim pritiskom)

nakon zimske sezone, obratno u skladu sa osnovnim čišćenjem

1.2.3

za kupce sa intenzivnom upotrebom, suprotno Videti 1.1

1.3. Osnovno čišćenje tela garaže(sistema, jame,delova u jami)

1.3a) Mokro čišćenje jame :

Ukloniti sneg , kišu, površinske vode, itd u jamama , npr.vekum usisivačem Za vodu I posle pravilno odložiti istu. Obezbediti Auto Parking sistem u U spuštanju

bar jednom godišnje, zimi se treba proveriti da li treba dodatnih popravki

1.3.a)

mokro čišćenje je dužnost kupca

1.3b) nosači, suport baze I nosači podrške moraju biti očišćeni od prljavštine

bar dva puta godišnje

1.3.b) kupac

1.3.c) Suvo čišćenje jame , metenje

Upozorenje: opasnost po život I telo ! pre čišćenja jame osnovno je zahtevati Od lokalnog partnera WÖHR da obezbedi parking sisteme

1.3.c)

Suvo čišćenje: parking sistema (1x godišnje)tražiti od Lokalnog WÖHRpartnera

1.4 Odlaganje otpada

odlaganje se vrši u skladu sa propisima lokalnih vlasti (opština, grad,Zaštita životne sredine, komore, Ministarstva za ekologiju I inspektorati. Morate se informisati o pravilnom odlaganju otpadnog ulja iz automobila , akumulatora I ostalog otpada.

po propisima

u skladu 1.1 u Suprotnom kupac

2 Briga o Auto Parking Sistemu

Delovi sistema podložni su različitim merama zaštite, u zavisnosti od vremenskih ili mehaničkih uticaja kome su izloženi ili posebnim zahtevima kupca. Za dugotrajnu i efikasnu zaštitu bitno je pridržavati se mera ispisanim u daljem tekstu:

2.1 Površine od pocinkovanog lima

(u skladu sa DIN EN ISO 1461 ili sa DIN EN 10326)

2.1.1 Pojava Zinc oxida (white haze) će biti uzrokovana stalnim prisustvom vlage, slabom provetrenošću ili slično. Površine Zaštićene slojem cinka ne bi trebale da budu oštećene orošavanjem! Posebno servisiranje gornje površine jedino je neophodno iz vizuelnih razloga. Preporučujemo pucval srednje finoće A280 ili mesinganu četku (nikako žičanu četku)-koje se nabave u prodavnicama građevinskog materijala Upozorenje: Ne koristiti šmirglu ili takvu krpnu, postoji rizik od oštećenja. Ako je zahtevano premazati sa zaštitnim materijama. (pitati lokalnog prodavca)**.	ako treba zbog vizuelnog izgleda	
2.1.2 Rđa (Fe oksid) izazvana npr mehaničkim uticajem, teretom, drumskom solju, Nedovoljnom i neadekvatnom negom. Mere nege podrazumevaju lagano trljanje Oštećene površine pucvalom A280 srednje finoće (dostupno u građevinskim radnjama) Farbane površine. (pitati lokalnog prodavca)**	Bar jednom godišnje. proveriti tokom osnovnog čišćenja da li treba i uraditi	O stanju izveštava lokal partner Wöhr, kupac izvršava.

** Preporučujemo naš fabrički set za održavanje sa svim potrebnim materijama i alatima (pog.3)

* Saglasnost o održavanju

2 Briga o Auto Parking Sistemima

2.2 Vijci, navrtke i podloške

U toku osnovnog čišćenja neizostavno proveriti sve vijke, navrtke i podloške da li su dobro U slučaju primetne rđe, iščerkati sa mesinganom četkicom laganim pritiskom. a zatim poprskati sprejem za voskiranje. (pitati lokalnog trgovca)**	najmanje 4X godišnje ili po potrebi	2.2. izvedeno sa SIV* (glavni pregled) inače 3x godišnje izvodi kupac
--	-------------------------------------	---

2.3. Praškasto lakirane površine

Mehanička ili drugačija oštećenja moraju se hitno tretirati čim se otkriju, a u cilju sprečavanja od daljih oštećenja ili upada praškastih materija. Nega ili poboljšanje uslova moraju se obavljati na sledeći način: lagano trljanje krpenom šmirglom granulacije 120 ili mesinganom četkicom (nikako žičana četka) uz čišćenje i odmašćivačem za kočnice. Naneti malo po malo boje na oštećeno mesto četkicom, kao što su Polyflex. Bojom za reparaciju RAL 7030 kamen siva, sušiti na vazduhu.	bar 2x godišnje proveriti tokom osnovnog čišćenja i primeniti ako treba	2.3 izvedeno sa SIV* (glavni pregled) (1x godišnje) inače Izvodi kupac
--	---	--

2.4. Odlaganje

Materijale koje smo pominjali treba odlagati u smislu i po savetu proizvođača. Za odlaganje otpada poštovati propise lokalnih organa uprave, ministarstva za ekologiju, Zaštitu životne sredine, komore i ostalo. U obavezi ste da se informišete o načinu odlaganja Ulja iz kočnica, akumulatora i dr.	po propisima	2.4 ako je uključeno u naručen servis, Inače vrši kupac
---	--------------	---

**Preporučujemo naš fabrički set za održavanje sa svim potrebnim materijama i alatima.

*Saglasnost o održavanju

Ako je parking prostor zauzet tokom čišćenja i uređenja, treba dogovoriti ponovljen ili produžen servis između kupca i lokalnog WÖHR partnera

3 Opšte napomene

- 3.1 gore napomenuto čišćenje , nega i održavanje se treba osigurati npr ugovorom o povremenim poslovima ili sa mehaničarskim servisom.
- 3.2 Molimo iobratite se lokalnom Wöhr partneru o koštanju čišćenja i održavanja

Set za održavanje i zaštitu gornje površine (C220-0128) sadrži:

- 1 posebnu metlu za čišćenje platforme
- 2 sprej za voskiranje (400ml)
- 1 konzervu cink boje za reparaciju (500ml)
- 1 RAL 7030 boju za reparaciju (kamen siva)
- 1 tacnu za bojenje
- 1 štapić za reparaciju (žuti)
- 1 konzerva čistača za kočnice (500ml)
- 3 četke
- 2 mesingane ručne četke
- 1mesingana- žičana četka
- 5 komada pucvala

Molimo vas uputite porudžbine vašem lokalnom WÖHR partneru

Molimo vas da upamtite:

Proizvođač zadržava pravo da vrši izmene u proizvodnji ili modelu kao alternativu. Nadalje, zadržava pravo izmene bilo kog zamenjljivog dela u skladu sa standardnim procedurama tokom tehničkog ili inženjerskog unapređivanja u dizajnu ili usklađivanja sa regulatornim izmenama.



Suršinska 37 D // Belgrade 11070 // Serbia
Tel / Fax. +381 11 2260 033 // 2260 034 // 2260 035
PIB 100290439 // ŽR 205-18245-61 // office@ssn.co.yu